



Новинка

СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ С ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ СЕРИЯ SPB-201

IP65



Область применения:

Помещения с повышенной влажностью, лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения. Подходит для бытового использования: над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже, для помещений, где достаточно одного светильника.

Не рекомендуется размещать в местах, где много шума.

Преимущества:

- **Влагозащищенный**
IP65 – для любых помещений и на открытом воздухе
- **Антивандалный**
IK08 - ударопрочный корпус из поликарбоната
- **Пожаробезопасный**
Г2 - корпус не поддерживает горение
- **Вывод провода для подключения**
не требуется разборка
- **УФ – устойчивый пластик**
не желтеет и не трескается
- **Прием сигналов**
не зависит от месторасположения источника шума
- **Невысокая стоимость**

Артикул	Код 1С	Форма	Цветовая температура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габариты, мм	Кэфф. Мощности	Кэфф. пульсаций
SPB-201-2-40K-008	Б0047634	круг	4000K	8	760	140x140x48	>0,7	<5%
SPB-201-2-40K-012	Б0047636			12	1140	155x155x52	>0,85	
SPB-201-2-40K-015	Б0047638			15	1425	175x175x52	>0,85	
SPB-201-2-65K-008	Б0047635		8	760	140x140x48	>0,7		
SPB-201-2-65K-012	Б0047637		12	1140	155x155x52	>0,85		
SPB-201-2-65K-015	Б0047639		15	1425	175x175x52	>0,85		

60 дБ

пороговый уровень шума

20 люкс

оптический порог

20–25 сек

время работы после активации