



Hyperline PPHD-19-24-8P8C-C5E-110D Патч-панель высокой плотности 19", 0.5U, 24 порта RJ-45, категория 5E, Dual IDC

Партномер

PPHD-19-24-8P8C-C5E-110D

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРТИФИКАТЫ

Основные характеристики

Категория (TIA/EIA): 5е

Тип разъема: RJ45

Количество портов: 24

Монтажная высота: 0,5U

Общие характеристики

Тип IDC контактов: Dual IDC (110 + Krone)

Схема разводки проводников: T568A/B

Материалы

Материал корпуса: сталь листовая холоднокатаная 1,6 мм

Материал IDC-контактов: фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплава олова

Электрические характеристики

Рабочее напряжение: 48 В

Упаковка

Высота упаковки: 50 мм

Ширина упаковки: 115 мм

Глубина упаковки: 495 мм

Масса в упаковке: 0.91 кг

Отказное письмо

	Название	Срок действия
Смотреть PDF (/upload/iblock/2c8/5256_Surtec 1.pdf)	Отказное письмо на изделия к электротехническому оборудованию торговой марки "Hyperline", не подлежащие сертификации на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (20/03/0110)	19.03.2020 20.03.2120
Смотреть PDF (/upload/iblock/d1d/5159_252.pdf)	Отказное письмо на ряд категорий изделий торговой марки "Hyperline", не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (252)	13.05.2019 12.05.2119