



EKF



ПАСПОРТ

Проводники плоские и круглые

Система молниезащиты КУПОЛ EKF PROxima

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Плоские проводники сечением 25×4, 40×4, 50×4, 40×5 мм применяется при устройстве токоотводов, системы заземления и уравнивания потенциалов. Материал - горячеоцинкованная сталь. Полоса поставляется в бухтах разной длины: от 19 до 64 м.

Пруток-катанка сечением 8 и 10 мм предназначен для построения молниеприемной сетки и токоотводов. Материал - горячеоцинкованная сталь. Пруток поставляется в бухтах разной длины: от 25 до 110 м.

2 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование проводников может осуществляться любым видом транспорта, обеспечивающим предохранение изделий от чрезмерных механических воздействий.

Хранение осуществляется в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +70 С° и относительной влажности 90%.

3 УТИЛИЗАЦИЯ

Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя изделия следует утилизировать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий заявленным характеристикам при соблю-

дении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет со дня продажи.

Срок службы: 25 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения: 7 лет.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Проводники ЕКФ признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп технического контроля изготовителя

6 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Печать фирмы-продавца М.П.

Изготовитель: ООО «Электрорешения»,
127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.
Тел./факс: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный)
Тел.: 8 (800) 333-88-15 (бесплатный)



www.ekfgroup.com