

Товарная группа: изоленга ПВХ
Артикулы: ESB1510BI, ESB1510BL, ESB1510GI, ESB1510GR, ESB1510GV, ESB1510MA, ESB1510NE, ESB1510RO, ESB1510VE, ESB1525BI, ESB1525BL, ESB1525GI, ESB1525GR, ESB1525GV, ESB1525MA, ESB1525NE, ESB1525RO, ESB1525VE, ESB1925BI, ESB1925BL, ESB1925GI, ESB1925GR, ESB1925GV, ESB1925MA, ESB1925NE, ESB1925RO, ESB1925VE, ESB2525BI, ESB2525BL, ESB2525GI, ESB2525GR, ESB2525GV, ESB2525MA, ESB2525NE, ESB2525RO, ESB2525VE
Описание: изоленга из ПВХ толщиной 0,15 мм

Изображение



Особенности

Материал: поливинилхлорид
Устойчивость к: кислотам, атмосферным воздействиям, коррозии, щелочам, маслам, влажности
Рабочая температура: 0°C - +90°C
Предел прочности: 28 Н/см эквивалентно 18.6 Н/мм²
Удлинение: 200%
Адгезия к стали: 2.2 Н/см
Адгезия к подложке: 2 Н/см
Диэлектрическая прочность: 45 кВ/мм
Соответствует стандарту: IEC 60454-2
Горючесть: огнестойкая
Классификация: EN 60454-3-1-5/F-PVCP/90

Артикулы	Цвет	Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (м)	упаковка/ транспортная упаковка
ESB1510BI	Белый	0,15	15	10	
ESB1510BL	Синий	0,15	15	10	
ESB1510GI	Жёлтый	0,15	15	10	
ESB1510GR	Серый	0,15	15	10	
ESB1510GV	Жёлто-зелёный	0,15	15	10	10/200
ESB1510MA	Коричневый	0,15	15	10	
ESB1510NE	Чёрный	0,15	15	10	
ESB1510RO	Красный	0,15	15	10	
ESB1510VE	Зелёный	0,15	15	10	
ESB1525BI	Белый	0,15	15	25	
ESB1525BL	Синий	0,15	15	25	
ESB1525GI	Жёлтый	0,15	15	25	
ESB1525GR	Серый	0,15	15	25	
ESB1525GV	Жёлто-зелёный	0,15	15	25	10/100
ESB1525MA	Коричневый	0,15	15	25	
ESB1525NE	Чёрный	0,15	15	25	
ESB1525RO	Красный	0,15	15	25	
ESB1525VE	Зелёный	0,15	15	25	
ESB1925BI	Белый	0,15	19	25	
ESB1925BL	Синий	0,15	19	25	
ESB1925GI	Жёлтый	0,15	19	25	
ESB1925GR	Серый	0,15	19	25	
ESB1925GV	Жёлто-зелёный	0,15	19	25	10/100
ESB1925MA	Коричневый	0,15	19	25	
ESB1925NE	Чёрный	0,15	19	25	
ESB1925RO	Красный	0,15	19	25	
ESB1925VE	Зелёный	0,15	19	25	
ESB2525BI	Белый	0,15	25	25	
ESB2525BL	Синий	0,15	25	25	
ESB2525GI	Жёлтый	0,15	25	25	
ESB2525GR	Серый	0,15	25	25	
ESB2525GV	Жёлто-зелёный	0,15	25	25	8/80
ESB2525MA	Коричневый	0,15	25	25	
ESB2525NE	Чёрный	0,15	25	25	
ESB2525RO	Красный	0,15	25	25	
ESB2525VE	Зелёный	0,15	25	25	



**FLAME
RETARDANT**