



Essential SmartBright G3 LED Floodlight

BVP150 LED17/NW 220-240V 20W SWB CE

Essential SmartBright G3 LED Floodlight - 1700 lm - 20 W - 4000 K

Компактный и прочный светодиодный прожектор Essential SmartBright G3 поставляется в облегченном корпусе из литого алюминия с антикоррозионным покрытием и предназначен для общего применения вне помещений. Он более эффективен, чем прожекторы прошлого поколения, и отличается более высоким уровнем энергосбережения.

Данные о продукции

Общая информация		Технические характеристики	
Цвет источника света	Нейтральный белый 840	Тип светодиодного генератора	LED
Сменный источник света	No	Класс ремонтопригодности	Класс C; светильник без требующих обслуживания деталей, необслуживаемый
Драйвер в комплекте	Yes	Технические характеристики освещения	
Тип оптического плафона/линзы	GB [Glass bowl/cover]	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Распределение света светильника	110°	Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Интерфейс управления	-	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Соединение	Проволочные выводы/провода	Входное напряжение	220 to 240 V
Кабель	Cable 0.3 m without plug	Входная частота	50-60 Hz
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	Пусковой ток	0,778 A
Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]	Время пуска	0,0083 ms
Маркировка CE	CE mark	Коэффициент мощности (мин.)	0.9
Тип оптики для размещения вне зданий	Symmetrical wide beam		
Постоянная светоотдача	No		
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B)	112		

Essential SmartBright G3 LED Floodlight

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Литой алюминий
Материал оптической крышки/линзы	Стекланный
Материал фиксации	Сталь
Монтажное устройство	MBA [Mounting bracket adjustable]
Форма оптической крышки/линзы	Flat
Покрытие оптической крышки/линзы	Текстурное
Общая длина	140 mm
Общая ширина	110 mm
Общая высота	28 mm
Цвет	Black

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]
Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	Уровень защиты от скачков напряжения до 2 kV

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	1700 lm
-----------------------	---------

Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	85 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная цветность	SDCM<7
Начальная входная мощность	20 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
---------------------------------------	---------------


Данные об изделии

Полный код продукта	871016333015099
Название продукта для заказа	BVP150 LED17/NW 220-240V 20W SWB CE
EAN/UPC — продукт	8710163330150
Код заказа	911401732362
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	24
Материал (SAP)	911401732362
Вес нетто (шт.) SAP	0,318 kg



Чертеж размеров

20W



BVP150/161 Essential Smartbright LED

