



CoreLine Wall-mounted

WL140V LED20S/840 PSR MDU WH

- Блок питания с регулированием - Симметричный - 120° x 120°

Будь то новое или отреставрированное здание, клиенты стремятся применять световые решения, обеспечивающие высокое качество освещения и существенную экономию затрат на энергоносители и обслуживание. Новая линейка светодиодной продукции CoreLine Wall-mounted может заменить традиционные настенные светильники с компактными люминесцентными лампами. Процесс выбора, монтажа и обслуживания очень прост — это всего лишь простой переход.


Данные о продукции

Общая информация			
Ширина светового пучка источника света	120 °	Маркировка CE	Да
Цвет источника света	Нейтральный белый 840	Знак ENEC	Знак ENEC
Заменяемый источник света	Да	Гарантийный период	5 лет
Количество ПРА	1 шт.	Постоянная светоотдача	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Блок питания с регулированием	Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	32
Драйвер в комплекте	Да	Светобиологические опасности	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Оптический тип	Симметричный	Спецификация светобиологического риска	0,2 м
Светораспределение светильника	120° x 120°	RoHS-совместимый	Да
Интерфейс управления	-	Объединенный показатель уровня дискомфорта освещения, CEN	24
Соединение	Нажимной разъем 6-полюсный	Lighting Technology	LED
Кабель	-	Brand	Philips
Класс защиты IEC	Класс безопасности II	Лестница ценности	Высокопроизводительные модели
Тест на воздействие раскаленной проволоки	Температура 850 °C, продолжительность 30 с		
Знак пожароопасности	-		

CoreLine Wall-mounted

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	2 200 лм
Насыщенный красный (R9)	<50
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	95 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220–240 В
Line Frequency	50 or 60 Hz
Входная частота	50 или 60 Hz
Начальное энергопотребление CLO	– В
Average CLO power consumption	– В
Энергопотребление	23 В
Пусковой ток	10 А
Время пуска	0,066 ms
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От –20 до +40 °С
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Поликарбонат
Материал рефлектора	Поликарбонат
Материал оптики	Поликарбонат
Материал оптического плафона/линзы	Поликарбонат
Fixation material	–
Цвет корпуса	Белый свет RAL 9003
Покрытие оптического плафона/линзы	Опал
Общая высота	85 мм
Общий диаметр	390 мм
Соответствие требованиям и область применения	
Код пыле- и влагозащиты	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код защиты от механических ударов	IK10 [20 Дж, вандалопрочный]
Sustainability rating	–

Чертеж размеров



Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Нач. корр. цветовая температура	4000 К
Начальная цветность	(0.3818,0.3797) SDCM <3
Допуск энергопотребления	+/-10%
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Интенсивность отказов ПРА при среднем сроке службы 50 000 ч	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 35000 h	–
Стабильность светового потока при среднем сроке службы* 50 000 часов	80
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	–
Стабильность светового потока при среднем сроке службы* 100 000 часов	–
Условия эксплуатации	
Рабочая температура окружающей среды T _a	25 °С
Максимальный уровень затемнения	10%
Подходит для случайного переключения	Нет
Данные об изделии	
Full EOC	871951453085099
Название продукта для заказа	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH
Код заказа	911401851882
Нумератор (SAP) — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Номер материала (12NC)	911401851882
Масса нетто	1,650 kg
Полное название продукта	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH
EAN/UPC — пример использования	8719514530911



CoreLine Wall-mounted

