

AL5095


СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Светильник
- Крепёжный комплект
- Соединительный шнур
- Заглушка

ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ В ЛИНИЮ



через соединительный шнур



байонетное

Линейный светодиодный светильник **AL5095** TM Feron предназначен для работы от сети 230В/50Гц и используется для внутреннего освещения в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги. Например, в производственных и подсобных помещениях, коридорах, лестничных пролетах и пр.

ОСОБЕННОСТИ:

- Стабильное яркое свечение - 100 лм/Вт.
- Светильник имеет возможность соединения в линию двумя способами: байонетное соединение (стык в стык) и через соединительный шнур (в комплекте поставки).
- Прост в установке. Внешний разъем для быстрого, легкого электрического соединения без открывания светильника.
- Надежный драйвер с высоким коэффициентом мощности более 0.9 и с защитой от скачков напряжения.
- Наличие фильтра в драйвере светильника препятствует воздействию светильника на работу средств связи, теле- и радиоприемников, устройств пожарной сигнализации.
- Цельный корпус из высокопрочного материала поликарбоната, выполнен методом соэкструзии, что обеспечивает светильнику абсолютную защиту от влаги и пыли - IP65.
- Матовый рассеиватель обеспечивает равномерное освещение помещения и отсутствие слепящих источников света.



Модель	Артикул	Мощность	Аналог ЛСП	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Размеры
AL5095	32600	18W	2x18	4000K	1600Lm	белый	пластик	матовый пластик PC	640x70x43мм
	32601			6500K					
	32602	36W	2x36	4000K	3600Lm				
	32603			6500K					