

Кронштейны и крюки

НОВИНКА

Кронштейны абонентские предназначены для фиксации абонентских ответвлений на стенах, опорах и фасадах зданий. Кронштейны болтовые предназначены для сквозной фиксации. Крюки позволяют осуществлять промежуточные и анкерные крепления на опорах и фасадах зданий. Поверхность крюков и болтовых кронштейнов покрыта слоем цинка 80 мкм, что позволяет безболезненно эксплуатировать их в течение 40 лет.

	Наименование	Разрушающая нагрузка, кгс/Н	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
	КАМ-4000 (СА 1500/2000, SO 253)	4000/39227	0,27	10	УКА-12-1500-4000	6477776
	КАБ-200 (СAB25)	200/1960	0,02	3	УКВ-12-16-340-700	
	КБ16-290/700 (HEL-5561)	4000/39227	0,90	3	УКВ-12-16-290-700	
	КБ16-340/700 (HEL-5562)	4000/39227	1,00	3	УКВ-12-16-340-700	
	КБ20-400/1500 (HEL-5574)	4000/39227	1,70	2	УКВ-12-20-400-1500	
	КМ20-200/145/46 (SOT21)	1480/14500	1,25	3	УКК-12-20-200-145-46	
	КМ20-240/145/46 (SOT21.1)	1480/14500	1,33	3	УКК-12-20-240-145-46	
	КМ20-320/145/46 (SOT21.2)	1480/14500	1,56	3	УКК-12-20-320-145-46	
	КМ20-350/145/46 (SOT21.3)	1480/14500	1,67	3	УКК-12-20-350-145-46	
	КМ16-200/119/24 (SOT21.16)	1071/10500	0,81	3	УКК-12-16-200-119-24	
	КМ16-240/119/24 (SOT21.116)	1071/10500	0,86	3	УКК-12-16-240-119-24	
	КМ16-320/119/24 (SOT21.216)	1071/10500	1,00	3	УКК-12-16-320-119-24	
	КС-16-155/20 (PD2.3)	1265/12400	0,39	10	УКК-12-16-154-20	
	КС-20-155/40 (PD2.2)	1582/15500	0,60	10	УКК-12-20-155-40	
	КМ-1800 (HEL-5661, SOT29.1)	1306/12800	0,84	5	УКК-12-3-1800	
	КМ-2800 (SOT39)	2245/22000	1,00	5	УКК-12-3-2800	
	КСА12-55/200 (BQC 12-55)	200/1960	0,20	10	УКС-12-12-55	
	КСА12-250/200 (BQC 12-250)	200/1960	0,36	6	УКС-12-12-250	
	КСА12-300/200 (BQC 12-300)	200/1960	0,39	6	УКС-12-12-300	
	КП-500 (HEL-5642)	612/6000	0,18	10	УКР-12-800	
	КЗ M20-250/306 (SOT101.1)	3122/30600	1,93	3	УКК-12-20-320-670	
	КЗ M20-310/306 (SOT101.2)	3122/30600	2,07	3	УКК-12-20-380-670	
	КА-450	459/4500	0,55	5	УКК-450	