

ЛБП73 Helios

ТУ 3461-045-05014337-2011

ПРИМЕНЕНИЕ

Обеспечение аварийного освещения в общественных помещениях, указание направления движения или сообщение иной информации в случае прекращения подачи электроэнергии.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Helios — коммерческое название.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра 7 - постоянный;
(режим работы) 8 - непостоянный.

Вторая цифра 4 - белый.
(цвет корпуса)

Третья цифра 1 - 1 час;
3 - 3 часа.




ЛБП73-8-743 Helios
+ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ НАЛЕВО



КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Поликарбонат белого цвета.
Уплотнительная прокладка	Кремнийорганическая резина.
Стекло	Поликарбонат прозрачный.
Степень защиты	ЛБ073 IP42. ЛБП73 IP65.
Источник света	Люминесцентная лампа: T5 8 Вт.
Технические данные	Коэффициент мощности - 0,98.
Аккумуляторная батарея	Ni-Cd.
Индикатор заряда	Светодиод, сигнализирующий наличие напряжения питания и зарядки аккумулятора.
Защита батареи	Электронная защита от полной разрядки батареи.
Время зарядки	24 часа.
Время работы в аварийном режиме	1 или 3 часа.
Клемная колодка	3 x 2,5 мм ² .
Дистанция распознавания	25 м.
Эвакуационные знаки	Таблица со знаками на странице 260.
Размер эвакуационного знака	125x250 мм.
Установка	Крепление непосредственно на стене.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наименование	Код	Масса, кг
ЛБП73-8-741 Helios	1073108741	1.00
ЛБП73-8-743 Helios	1073108743	1.20
ЛБП73-8-841 Helios	1073108841	1.00




ДБО73 ДБП73 Helios

ТУ 3461-045-05014337-2011



ДБО73-1.2-101 Helios LED



КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Поликарбонат белого цвета.
Уплотнительная прокладка	Кремнийорганическая резина.
Стекло	Поликарбонат опаловый.
Степень защиты	ДБО73 IP42. ДБП73 IP65.
Источник света	LED: 1,2 и 3,2 Вт.
Технические данные	Коэффициент мощности - 0,98.
Аккумуляторная батарея	Ni-Cd и Ni-MH.
Индикатор заряда	Светодиод, сигнализирующий наличие напряжения питания и зарядки аккумулятора.
Защита батареи	Электронная защита от полной разрядки батареи.
Время зарядки	24 часа.
Время работы в аварийном режиме	1 или 3 часа.
Клемная колодка	3 x 2,5 мм ² .
Дистанция распознавания	25 м.
Эвакуационные знаки	Таблица со знаками на странице 260.
Размер эвакуационного знака	125x250 мм.
Установка	Крепление непосредственно на стене.

ПРИМЕНЕНИЕ

Указание направления движения или сообщение иной информации в случае прекращения подачи электроэнергии.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Helios коммерческое название.


Eco

Power

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра (режим работы)	0 - непостоянный; 1 - постоянный.
Вторая цифра (тип устройства)	0 - нет теста; 1 - ручной тест (PT); 2 - автотест (AT); 3 - дистанционный тест (DT).
Третья цифра	1 - 1 час; 3 - 3 часа.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наименование	Код	Масса, кг
ДБО73-1.2-101 Helios LED	1073001101	1.00
ДБО73-1.2-103 Helios LED	1073001103	1.00
ДБО73-1.2-111 Helios PT LED	1073021111	1.00
ДБО73-1.2-113 Helios PT LED	1073021113	1.00
ДБО73-1.2-121 Helios AT LED	1073021121	1.00
ДБО73-1.2-123 Helios AT LED	1073021123	1.00
ДБП73-1.2-101 Helios LED	1073101101	1.00
ДБП73-1.2-103 Helios LED	1073101103	1.00
ДБП73-1.2-111 Helios PT LED	1073121111	1.00
ДБП73-1.2-113 Helios PT LED	1073121113	1.00
ДБП73-1.2-121 Helios AT LED	1073121121	1.00
ДБП73-1.2-123 Helios AT LED	1073121123	1.00