

НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ ЛУЖЕННЫЕ УГЛОВЫЕ (90°)

Силовые наконечники используются для оконцевания проводов и кабелей с медными и алюминиевыми жилами посредством опрессовки, для последующего болтового соединения проводника с оборудованием или шиной. Позволяют подключать проводники в специальном оборудовании или сборках с ограниченным внутренним пространством.

Артикул	Наименование (тип)	Сечение провода	Размер винта соединения	Кол-во в упаковке
07-4130	ТМЛ угловой (90°) 10-6-5	10 мм ²	Ø 6 мм	100 шт.
07-4131	ТМЛ угловой (90°) 16-8-6	16 мм ²	Ø 8 мм	100 шт.
07-4132	ТМЛ угловой (90°) 25-8-8	25 мм ²	Ø 8 мм	100 шт.
07-4133	ТМЛ угловой (90°) 35-10-9	35 мм ²	Ø 10 мм	50 шт.
07-4134	ТМЛ угловой (90°) 50-10-11	50 мм ²	Ø 10 мм	50 шт.
07-4135	ТМЛ угловой (90°) 70-10-13	70 мм ²	Ø 10 мм	25 шт.

ШАЙБЫ МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ

Шайба алюмомедная ШАМ используется в качестве биметаллической прокладки между медной шиной и контактной лопаткой алюминиевого наконечника.

Артикул	Наименование (тип)	Сечение провода	Диаметр внутренний	Кол-во в упаковке
07-4150	ШАМ 17/8,5	17/8,5 мм ²	1 мм	100 шт.
07-4150-1	ШАМ 17/8,5	17/8,5 мм ²	1 мм	10 шт.
07-4151	ШАМ 24/11	24/11 мм ²	2 мм	100 шт.
07-4151-1	ШАМ 24/11	24/11 мм ²	2 мм	10 шт.
07-4152	ШАМ 28/13	28/13 мм ²	2 мм	100 шт.
07-4152-1	ШАМ 28/13	28/13 мм ²	2 мм	10 шт.
07-4153	ШАМ 40/17	40/17 мм ²	2 мм	100 шт.
07-4153-1	ШАМ 40/17	40/17 мм ²	2 мм	10 шт.
07-4154	ШАМ 40/21	40/21 мм ²	2 мм	100 шт.
07-4154-1	ШАМ 40/21	40/21 мм ²	2 мм	10 шт.

СОЕДИНИТЕЛИ КАБЕЛЬНЫЕ

Применяются для соединения проводников, защищая их от повреждения и исключая возможность замыкания на корпус электроустановки.

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ВИНТОВЫЕ

REXANT

Применяются в электрических цепях с номинальным напряжением до 400 В и частотой 50 Гц. Колодка легко разрезается на блоки с необходимым количеством клеммных пар. Выпускаются белого, черного, синего и желтого цветов. Изоляционный каркас изготовлен из негорючего полистирола или прозрачного полиэтилена, клемма и винты – латунь.

Артикул	Наименование (тип)	Сечение гибкого провода	Номинальный ток	Кол-во в упаковке	Материал	Цвет	
07-5004	КВ- 4	1,5-4 мм ²	3 А	10 шт.	Полиэтилен	Белый	
07-5006	КВ- 6	2,5-6 мм ²	6 А				
07-5010	КВ-10	4-10 мм ²	10 А				
07-5012	КВ-12	4-12 мм ²	16 А				
07-5014	КВ-14	6-14 мм ²	20 А				
07-5016	КВ-16	6-16 мм ²	30 А		Полипропилен	Черный	
07-5025	КВ-25	10-25 мм ²	60 А				
07-5035	КВ-35	10-35 мм ²	80 А				
07-5004-2	КВ- 4	1,5-4 мм ²	3 А				
07-5006-2	КВ- 6	2,5-6 мм ²	6 А				
07-5010-2	КВ-10	4-10 мм ²	10 А	1 шт.	Полиэтилен	Белый	
07-5012-2	КВ-12	4-12 мм ²	16 А				
07-5014-2	КВ-14	6-14 мм ²	20 А				
07-5016-2	КВ-16	6-16 мм ²	30 А				
07-5025-2	КВ-25	10-25 мм ²	60 А				
07-5035-2	КВ-35	10-35 мм ²	80 А		Полипропилен	Черный	
07-5040	КВ-40	25-40 мм ²	100 А				
07-5010-2-7	КВ-10	4-10 мм ²	10 А				
07-5014-2-7	КВ-14	6-14 мм ²	20 А				
07-5004-3	КВ-4	1,5-4 мм ²	3 А				10 шт.
07-5006-3	КВ-6	2,5-6 мм ²	6 А				
07-5010-3	КВ-10	4-10 мм ²	10 А				
07-5012-3	КВ-12	4-12 мм ²	16 А				
07-5014-3	КВ-14	6-14 мм ²	20 А				
07-5016-3	КВ-16	6-16 мм ²	30 А	Полиэтилен	Синий		
07-5025-3	КВ-25	10-25 мм ²	60 А				
07-5035-3	КВ-35	10-35 мм ²	80 А				
07-5040-3	КВ-40	25-40 мм ²	100 А				
07-5004-4	КВ-4	1,5-4 мм ²	3 А				
07-5006-4	КВ-6	2,5-6 мм ²	6 А	10 шт.	Полиэтилен	Синий	
07-5010-4	КВ-10	4-10 мм ²	10 А				
07-5012-4	КВ-12	4-12 мм ²	16 А				
07-5014-4	КВ-14	6-14 мм ²	20 А				
07-5016-4	КВ-16	6-16 мм ²	30 А				
07-5025-4	КВ-25	10-25 мм ²	60 А				
07-5035-4	КВ-35	10-35 мм ²	80 А				
07-5040-4	КВ-40	25-40 мм ²	100 А				