

CS-CV206-C0-1A1WFR

720P Комнатная Интернетная Wi-Fi Камера



Сведение

Продукты EZVIZ разработаны для вашего развлечения, сообщения и безопасности. После установки приложения EZVIZ на ваш мобильный телефон или планшет продукты EZVIZ будут подключаться к облаку через их QR-код. Вы сможете разговаривать с любимыми, смотреть прогресс вашего ребенка, уделять внимание на ваш дом и взаимодействовать с вашими домашними животными и предотвращать несчастные случаи в комнате с помощью EZVIZ, когда вы не дома.

Основные Особенности



HD 720p



Объем хранения локальной видео на SD-карте до 128Г



2.4ГГц Wi-Fi
(IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n)



Двухстороннее аудио



Настоящий День/Ночь,
Автоматическое переключение,
ИК до 7.5м

Размеры



Адаптер Питания



Краткое Руководство
Пользователя



Налейка из
Пеноматериала



Металлическая



Спецификация

Модель Камеры	CS-CV206-C0-1A1WFR
Матрица	1/4" 1MP HD CMOS Прогрессивной Развертки
Затвор	Само-адаптивный затвор
Объективы	2.8мм@ F2.5, угол обзора:92° (горизонтальный), 111°(диагональный)
Крепление объектива	M12
День & Ночь	ИК-фильтр с автоматическим переключением
DNR	3D DNR
WDR	Цифровой WDR
Сжатие	
Сжатие Видео	H.264
Тип H.264	Главный Профиль
Битрейт Видео	Hi-Def, Стандартный, и Базовый . Адаптивный битрейт.
Сжатие Аудио	AAC
Битрейт Аудио	Само-адаптивный
Изображение	
Мах. Разрешение	1280 x 720
Частота Кадров	Само-адаптивный Мах: 15fps
Настройка изображения	Яркость, контрастность, насыщенность, т.д. (настраивать через EZVIZ studio)
BLC	Поддержка
Интернет	
Хранение	microSD карда (≤ 128 GB)
Смарт Тревога	Детекция движения
Быстрая конфигурация	Wi-Fi конфигурация через QR код
Протокол	EZVIZ Собственный Облачный Протокол
Протокол Интерфейса	EZVIZ Собственный Облачный Протокол
Общая Функция	Фильтр мерцания, два потока, непрерывный обмен данными с облаком, зеркальное изображение, водяной знак для защиты пароля
Wi-Fi	
Стандарт	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft
Диапазон Частот	2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц
Пропускная способность	20МГц
Безопасность	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость Передачи	11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps
Общие	
Условия Эксплуатации	-10°C ~ 50°C , Влажность ≤ 95%
Питание	DC 5В±10%
Потребляемая Мощность	MAX. 3Вт
IR Диапазон	MAX. 7.5м
Параметры	110ммx 58мм x 38мм
Вес	120г