

Аккумуляторная УШМ 125 мм

DGA508

LXT 18V 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

Угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.

Диаметр диска: 125 мм
Частота холостого хода: 8500 об/мин
Тип выключателя: широкая клавиша
Габаритные размеры (Д x Ш x В): 362 x 140 x 151 мм
Вес (EPTA): 2,4—2,6 кг



ADT

AFT

BL MOTOR

XPT



- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.
- Электрический тормоз двигателя для быстрой остановки диска.

Варианты комплектаций

- DGA508RME** Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.
- DGA508Z** Защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.

Аккумуляторная УШМ 125 мм

DGA506

LXT 18V 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

Угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.

Диаметр диска: 125 мм
Частота холостого хода: 8500 об/мин
Тип выключателя: слайдерный
Габаритные размеры (Д x Ш x В): 362 x 140 x 151 мм
Вес (EPTA): 2,3—2,6 кг



ADT

AFT

BL MOTOR

XPT



- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.
- Электрический тормоз двигателя для быстрой остановки диска.

Варианты комплектаций

- DGA506RME** Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.
- DGA506Z** Защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.

Аккумуляторная УШМ 125 мм

DGA505

LXT 18V 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

Угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.

Диаметр диска: 125 мм
Частота холостого хода: 8500 об/мин
Тип выключателя: широкая клавиша
Габаритные размеры (Д x Ш x В): 362 x 140 x 145 мм
Вес (EPTA): 2,6 кг

ADT

AFT

BL MOTOR

XPT



- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.

Варианты комплектаций

- DGA505Z** Защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.

Аккумуляторная УШМ 125 мм

DGA504

LXT 18V 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

Угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.

Диаметр диска: 125 мм
Частота холостого хода: 8500 об/мин
Тип выключателя: слайдерный
Габаритные размеры (Д x Ш x В): 362 x 140 x 145 мм
Вес (EPTA): 2,5 кг

ADT

AFT

BL MOTOR

XPT



- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.

Варианты комплектаций

- DGA504RME** Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.
- DGA504RF** Кейс, быстрое зарядное устройство, 1x3,0 А·ч аккумулятор, защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.
- DGA504Z** Защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.