



## Угломеры

**34440 34660**

- Применяется с динамометрическим ключом в случае необходимости затяжки крепежа с определенным моментом и углом



№	Посадочный квадрат	Цена деления	Вес, кг
34440	1/2" ▶ 1/2"	2	0.190
34660	3/4" ▶ 3/4"	5	0.623

## Наборы щупов для проверки зазоров

**77340-20**

- Лезвия из нержавеющей стали
- Габаритные размеры набора: 10×100 мм



**20**  
лезвий  
0.105 кг

Размер, мм

0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00

**77335-25**

- Лезвия из нержавеющей стали
- Габаритные размеры набора: 13×85 мм



**25**  
лезвий  
0.110 кг


Размер, мм

0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00

## Линейки металлические

**79063**

- Четкая и легко читаемая шкала
- Легированная сталь с добавлением хрома



№	Диапазон измерений	Габариты, мм	Вес, кг
79063-12	0–300 мм / 0–12 дюйм	335×23.7×1	0.065
79063-20	0–500 мм / 0–20 дюйм	550×28,5×1.2	0.145
79063-40	0–1000 мм / 0–40 дюйм	1050×35×1.2×1000	0.36

## Масленка пластиковая

**9ТВ225**



Объем, мм	Вес, кг
225	0.102

## Шприцы плунжерные

**9ВУ1**

- В комплекте: два наконечника, жесткая насадка, гибкий шланг



№	Длина, мм	Резьба, мм	Рабочее давление, бар	Макс. давление, бар	Объем, мл	Вес, кг
<b>НОВИНКА</b>						
9ВУ1432Т	360	10×1.0	310	560	400	1.36
9ВУ112Т	267	10×1.0	200	275	120	0.68

**9ВУ242Т**

- В комплекте: два наконечника, жесткая насадка, гибкий шланг



№	Длина, мм	Резьба, мм	Рабочее давление, бар	Макс. давление, бар	Объем, мл	Вес, кг
9ВУ242Т	360	10×1.0	310	700	400	1.24

## Домкраты подкатные

- Грузоподъемность: 3000 кг
- Предохранительный клапан защищает от перегрузки
- Гидравлическая система снабжена защитой BYPASS на случай превышения допустимой нагрузки на гидроцилиндр
- Технология двойного поршня QUICK RISE обеспечивает быстрый подвод пяты домкрата к точке упора
- Конструкция из профилированной стали

**9ТУТ13**



Накладка на домкрат  
Ø120 мм в комплекте

№	Мин. высота, мм	Макс. высота, мм	Вес, кг
9ТУТ132-03А-В	133	465	30.8
9ТУТ133-03А-В	75	515	33.8