



Светодиодные прожекторы ТМ Feron с инфракрасным датчиком движения предназначены для мест с нерегулярной потребностью в освещении. Например, для открытых пространств, дворовых территорий, перед входом в складские и подсобные помещения.

Прожекторы отличаются компактным размером, удобством монтажа и долгим сроком службы. Устанавливаются как снаружи, так и внутри помещений.

Прожектор оснащен инфракрасным датчиком движения с возможностью ручной настройки.

Параметры ИК датчика:

- Высота установки: 1.8 -2.5 м.
- Угол обнаружения: 120°
- Расстояние обнаружения: 6-10 метров*
- Время задержки/отключения: 6 сек.-10 минут
- Порог срабатывания датчика: 5-2000 Lux

ОСОБЕННОСТИ:

- Драйвер нового поколения
- Облегченная и удобная для монтажа конструкция
- Корпус из литого под давлением алюминиевого сплава
- Оптический блок защищен закаленным силикатным стеклом
- Долговечный силиконовый уплотнитель
- Для крепления на монтажной поверхности имеется поворотная лира
- Высокое качество сборки и соответствие всем требованиям ГОСТ



Модель:	LL-906	LL-907	LL-908
Артикул:	29556	29557	29558
Цвет:	черный	черный	черный
Мощность:	20W	30W	50W
Напряжение:	230V / 50Hz		
Световой поток:	1900Lm	2850Lm	4750Lm
Цветовая температура:	6400K		
Класс защиты:	I		
Срок службы:	30 000 часов		
Размеры, мм (LxHxW):	121 x 160 x 53мм	153 x 178 x 54мм	198 x 213 x 55мм
Рабочая температура:	от -30°C до +40°C		

*в зависимости от температуры окружающей среды

ЕЭС IP44



www.feron.ru