

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ GX

Светодиодные лампы LED-GX53 и LED-GX70 предназначены для использования в светильниках с цоколем GX53 и GX70 и рекомендуются для общего и акцентного освещения интерьеров. Корпус светодиодных ламп GX53 и GX70 выполнен из алюминиевого сплава, отводящего тепло от светодиодного модуля.



### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие показатели светового потока.
- Алюминиевый радиатор не дает лампе перегреваться.
- Срок службы ламп — до 30000 часов.

	Вт	цоколь	лм	К	мм	
LED-GX70-10W/WW/GX70	07165	10	GX70	850	2700	111×42,5

230 В 50 Гц	30000 ч	A	Ra≥80	АЛЮМИ- НИЙ КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА	10/20	36 мес. ГАРАНТИЯ	10 Вт = 90 Вт
----------------	------------	---	-------	-------------------------	--------------------	-------	---------------------	---------------------

	Вт	цоколь	лм	К	мм	
LED-GX53-6W/NW/GX53/FR PLZ01WH	UL-00001669	6	GX53	470	4000	75×28
LED-GX53-6W/WW/GX53/FR PLZ01WH	UL-00001670	6	GX53	470	3000	75×28
LED-GX53-8W/NW/GX53/FR PLZ01WH	UL-00001671	8	GX53	670	4000	75×28
LED-GX53-8W/WW/GX53/FR PLZ01WH	UL-00001672	8	GX53	670	3000	75×28

210–240 В 50 Гц	25000 ч	A++	110°	Ra≥80	АЛЮМИ- НИЙ КОРПУС	ПЛАСТИК УПАКОВКА	10/100	24 мес. ГАРАНТИЯ
6 Вт = 40 Вт	8 Вт = 60 Вт							

