



150049. г. Ярославль, пр-т  
Толбухина, 17а, оф.311  
+7 800 200-15-73  
+7 4852 45-74-42  
info@idn500.ru

ООО ПК «Технология» ИНН: 7604290070,  
КПП: 760401001, ОГРН: 1157627031242  
р/с: 40702810502910001362 в АО «АЛЬФА-БАНК»  
БИК: 044525593 Кор./счет: 30101810200000000593  
150000, г. Ярославль, ЦОС а/я 1121

## ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ

### Делиниатор (колесоотбойник) полимерпесчаный КП-0,55



#### Сведения об изделии

Делиниатор (колесоотбойник) полимерпесчаный используется на парковках, автостоянках, в многоэтажных гаражах, возле крупных гипермаркетов и там, где требуется ограничить движение транспорта или предотвратить повреждение зданий. Он выполняет следующие функции: разделение транспортных потоков; разветвление транспортного потока перед ремонтным участком дороги; на парковках для выделения мест стоянки (колесоотбойник); обозначение подъезда к опасному участку; обозначение выделенной полосы для общественного транспорта; обозначение подъезда к опасному участку (опора моста и т. д.)

#### Техническое описание

Изделие изготовлено из композитного материала. С двух сторон изделие оснащено светоотражателями желтого цвета. В сечении изделие имеет трапециевидную форму, предусматривающую наиболее оптимальное пятно контакта с протектором колеса автомобиля. Изделие имеет 2 точки крепления. По желанию, отверстия для креплений могут быть оснащены заглушками для предотвращения попадания грязи и воды на крепеж.

#### Технические характеристики

Материал	Полимерпесчаный материал
Длина, мм	550
Ширина, мм	150
Высота, мм	95
Количество точек крепления, шт.	2
Количество светоотражателей, шт.	2
Температура эксплуатации	-50С до +60С
Масса, кг	6
Расчетный объем 1 штуки, м <sup>3</sup>	0,009

#### Условия эксплуатации, транспортировки и хранения

Изделия следует хранить в крытых помещениях, в условиях, исключающих деформацию и повреждения. Эксплуатация изделий должна производиться в соответствии с технологическим режимом, на который они рассчитаны. Перевозят изделия любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки, установленных для данного вида транспорта.

#### Монтаж

Основное назначение колесоотбойника – повышение безопасности на объекте, поэтому мы рекомендуем использовать для монтажа анкерные болты (к асфальтовому покрытию) или шуруп-дюбеля (к бетонному покрытию) **в комплекте с шайбами**, для большей прочности крепления.

#### Этапы монтажа:

- разровнять поверхность
- отметить отверстия под анкерные крепления
- произвести качественное сверление отверстий



150049. г. Ярославль, пр-т  
Толбухина, 17а, оф.311  
+7 800 200-15-73  
+7 4852 45-74-42  
info@idn500.ru

ООО ПК «Технология» ИНН: 7604290070,  
КПП: 760401001, ОГРН: 1157627031242  
р/с: 40702810502910001362 в АО «АЛЬФА-БАНК»  
БИК: 044525593 Кор./счет: 30101810200000000593  
150000, г. Ярославль, ЦОС а/я 1121

- открутить гайку от болта
- надеть шайбу на болт со стороны, где нанесена резьба (см. схему крепления)
- надеть гайку на болт «шляпкой» вниз, оставив свободное пространство для шайбы
- вбить болт в крепежное отверстие делиниатора / колесоотбойника
- закрутить гайку на болте, пока её «шляпка» и шайба не будут плотно прилегать к основанию крепежного отверстия
- делиниатор надежно зафиксирован



Шайба 10 мм



Анкерный болт 129x12 мм



Схема крепления

#### Гарантии производителя

Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантия распространяется на любые несоответствия в изделии, вызванные дефектами производства или материала. Гарантия не распространяется на несоответствия в изделии, полученные при механическом повреждении, а также при покупке колесоотбойников без комплекта крепежа (анкерные болты + шайбы).

**Наименование:** Делиниатор (колесоотбойник) полимерпесчаный КП-0,55

Количество:	
Дата изготовления (месяц и год):	
Продавец:	ООО ПК «Технология»
Дата продажи:	