

ЛАМПЫ СИГНАЛЬНЫЕ ТИПА ЛС-47, ЛС-47М

Паспорт

3428-031-18461115-2008 ПС

1 Назначение и область применения

1.1 Лампы сигнальные типа ЛС-47, ЛС-47М торговой марки IEK (далее – лампы) предназначены для применения в сетях переменного тока напряжением до 230 В, и служат для индикации состояния электрических цепей.

1.2 Лампы сигнальные по своим характеристикам соответствуют требованиям ГОСТ 50030.5.1.

1.3 Область применения ламп: электрощитовое оборудование.

1.4 Нормальными условиями эксплуатации ламп являются:

- температура окружающей среды от –25 до +40 °С;
- высота над уровнем моря не более 2000 м;
- окружающий воздух не должен быть засорен пылью, дымом, коррозионными или воспламеняющимися газами, а также парами солей;
- среднее значение относительной влажности не более 90%;
- группа механического исполнения М1 по ГОСТ 17516.1.

2 Технические характеристики

2.1 Технические характеристики ламп приведены в таблице 1.

2.2 Габаритные размеры ламп приведены на рисунке 1.

3 Комплектность

3.1 В групповую упаковку входят:

- лампа сигнальная – 12 шт.;
- паспорт – 1 экз.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Транспортирование ламп в части воздействия механических факторов по группе С и Ж ГОСТ 23216, климатических факторов группе 4(Ж2) по ГОСТ 15150.

4.2. Транспортирование ламп допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

4.3. Хранение ламп в части воздействия климатических факторов по группе 2(С) ГОСТ 15150.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение	
Типоисполнение	ЛС-47	ЛС-47М
Номинальное рабочее напряжение U_n , В	230	230
Номинальное рабочая частота, Гц	50	50
Потребляемая мощность, Вт	0,5	0,01
Сечение подключаемых проводников, мм ²	1...25	1...25
Степень защиты	IP20	IP20
Тип источника света	неоновая лампа	светодиодная матрица
Возможность замены источника света	–	+
Масса, кг	0,05	0,05
Тип установки	на DIN-рейку шириной 35 мм	
Цвет	красный, желтый, зеленый, синий	




Рис. 1

Хранение ламп осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности до 95% при 25°C .

5 Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации ламп – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2 В период гарантийных обязательств обращаться по адресу:

«ИЭК-РОССИЯ»

**117545, г. Москва,
1-й Дорожный пр-д, д. 4, стр. 1,
т. (495) 788-8845(46)
ф. (495) 788-8847
www.iek.ru**

«ИЭК-УКРАИНА»

**Украина, 08132,
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
т. +38 (044) 536-9900
www.iek.com.ua**

6 Свидетельство о приемке

Лампа сигнальная типа ЛС- _____ соответствует требованиям ГОСТ 50030.5.1
и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления « _____ » _____ 200 г.

Штамп технического контроля изготовителя _____



ME 86



003



CP 26

Изделие компании «ИЭК».

Произведено: Legend, КНР

CHAC, КНР