



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32001	<p>ØFIT DIY</p> <p>Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок. Материал: инструментальная сталь, рукоятка с покрытием из ПВХ пластика. Упаковка: блистер.</p>	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (240 мм) 6/24

32003	<p>ØFIT DIY</p> <p>Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок. Материал: инструментальная сталь, рукоятка с покрытием из ПВХ пластика. Упаковка: блистер.</p>	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (235 мм) 24
-------	--	--------------------------------------

32015	<p>ØFIT IT</p> <p>Профи. Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, рукоятка из инструментальной стали с покрытием из ПВХ пластика. Упаковка: блистер.</p>	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (255 мм) 24
-------	---	--------------------------------------

32025	<p>ØFIT IT</p> <p>Профи. Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, рукоятка из инструментальной стали с виниловым покрытием. Для профессионального использования. Упаковка: блистер.</p>	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (255 мм) 24
-------	--	--------------------------------------

32028	<p>ØFIT IT</p> <p>Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. 4 сменные насадки. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, стальные ручки с резиновым покрытием. Упаковка: блистер.</p>	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (250 мм) 40
-------	--	--------------------------------------

32030	<p>ØFIT IT</p> <p>Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Универсальная поворотная головка для быстрой смены используемого диаметра заклепки значительно сокращает время, необходимое для смены насадки в обычном заклепочнике. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, стальные ручки с резиновым покрытием. Упаковка: блистер.</p>	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (250 мм) 36
-------	---	--------------------------------------

32035	<p>ØFIT IT</p> <p>Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. Для работы в труднодоступных местах; с поворотным механизмом 0-360°. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, рукоятка из усиленной инструментальной стали, с виниловым покрытием. Для профессионального использования. Упаковка: блистер.</p>	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (280 мм) 24
-------	---	--------------------------------------

32039	<p>НУРС</p> <p>Двухпозиционный, для крепления вытяжных алюминиевых заклепок под углом 90° и 180°. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с покрытием из ПВХ пластика. Упаковка: блистер.</p>	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (255 мм) 6/24
-------	--	--

32040	<p>ØFIT IT</p> <p>Двухпозиционный, для крепления вытяжных алюминиевых заклепок под углом 90° и 180°. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с покрытием из ПВХ пластика. Упаковка: блистер.</p>	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (265 мм) 24
-------	---	--------------------------------------

32048	<p>ØFIT HQ</p> <p>Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали, и нержавеющей стали. Усиленная конструкция. Четыре сменные насадки. Регулировка захвата заклепки. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, стальная обрезиненная рукоятка. Упаковка: картонная коробка.</p>	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (200 мм) 30
-------	---	--------------------------------------

32052	<p>НУРС</p> <p>Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклепок. 3 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, усиленная цапга, рукоятки с покрытием из ПВХ пластика, регулировка захвата заклепки. Для работ с большим усилием. Для профессионального использования. Упаковка: картонная коробка.</p>	3,2 - 4,0 - 4,8 мм (410 мм) 20
-------	--	--------------------------------

32055	<p>ØFIT IT</p> <p>Заклепочник 430 мм. Для вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали диаметром: 3,2, 4,0, 4,8 мм. Пластиковый контейнер для сбора отработанных сердечников заклепок. Материал: инструментальная сталь, алюминий, обрезиненные рукоятки. Упаковка: картонная коробка.</p>	3,2 - 4,0 - 4,8 мм (430 мм) 10
-------	---	--------------------------------

32056	<p>ØFIT IT</p> <p>Заклепочник 445 мм. Для вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали диаметром: 3,2, 4,0, 4,8, 6,0, 6,4 мм. Пластиковый контейнер для сбора отработанных сердечников заклепок. Материал: инструментальная сталь, алюминий, пластиковые рукоятки. Упаковка: картонная коробка.</p>	3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,0 - 6,4 мм (445 мм) 10
-------	--	--

32058	<p>ØFIT HQ</p> <p>Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Усиленная конструкция. Пять сменных насадок для разных диаметров заклепок. Регулировка захвата заклепки. Пластиковый контейнер для сбора отработанных сердечников заклепок. Материал: инструментальная сталь, алюминий, пластиковые рукоятки. Упаковка: картонная коробка.</p>	3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,0 - 6,4 мм (440 мм) 12
-------	---	--

ЗАКЛЕПОЧНИК-ГАРМОШКА

32065	<p>ØFIT IT</p> <p>Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклепок. 5 быстросменных насадок, рабочий ход 10 мм, сила вытяжения заклепки > 9000 Н, пружинный рычаг для выброса оправ от заклепок, регулировка захвата заклепки. Для работ с большим усилием. Для профессионального использования. Упаковка: картонная коробка.</p>	3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,0 - 6,4 мм 10
-------	---	-----------------------------------

СТЕПЛЕР

32081	<p>НУРС</p> <p>Для скоб «Тип 53». Используется со скобами 31304 - 31314, 31326 - 31334, 31404 - 31414. Пластиковый корпус. Упаковка: блистер.</p>	4 - 8 мм 10/40
-------	--	----------------

32084	<p>НУРС</p> <p>Для скоб «Тип 53». Используется со скобами 31304 - 31314, 31326 - 31334, 31404 - 31414. Металлический корпус. Упаковка: блистер.</p>	4 - 8 мм 10/40
-------	--	----------------

32086	<p>НУРС</p> <p>Для скоб «Тип 53». Плавная регулировка силы удара. Используется со скобами 31304 - 31308, 31326 - 31328, 31404 - 31408. Металлический корпус. Упаковка: блистер.</p>	4-14 мм 10/40
-------	--	---------------