


Трековые светодиодные прожекторы PTR

НОВИНКА



PTR 0924 24w



PTR 1125 25w

PTR 1140 40w


Светодиодные трековые прожекторы **PTR jazzway** предназначены для комплектации осветительных трековых систем, объединяющих несколько однотипных световых приборов на электромонтажных шинах – треках. Благодаря высокому индексу цветопередачи и отсутствию пульсации, прожекторы успешно применяются для создания акцентного освещения в широком спектре помещений: торговых и выставочных залах, жилых помещениях, автосалонах, гостиничных комплексах и подобных сухих помещениях.

Трековые прожекторы **PTR jazzway** монтируются на треке с помощью адаптеров, входящих в конструкцию изделий, и являются источниками направленного света. Конструкция трековой системы обеспечивает свободное перемещение изделия вдоль трека, что позволяет изменять направление света и уровень освещенности различных зон. Трековые прожекторы применяются только с однофазным шинопроводом. Корпус прожектора вращается вокруг вертикальной и горизонтальной осей.



Технические характеристики

- Материал корпуса: алюминий
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение / частота: АС 180–250 В / 50–60 Гц
- Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,6$
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: -25...+55 °С
- Расчётный срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года


PTR 0924




PTR 1125
PTR 1140



PTR 0924



PTR 1125



PTR 1140

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Источник света, диоды	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры АxВxС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5016712	4895205016712	PTR 0924 24w 4000K 24° BL IP40	COB	24	2 280	чёрный	120x33x179	0,364	1/60
5016736	4895205016736	PTR 0924 24w 4000K 24° WH IP40	COB	24	2 280	белый	120x33x179	0,364	1/60
5017320	4895205017320	PTR 1125 25w 4000K 24° BL IP40	SMD2835	25	2 200	чёрный	95,5x84,0x87,0	0,230	1/50
5017344	4895205017344	PTR 1125 25w 4000K 24° WH IP40	SMD2835	25	2 200	белый	95,5x84,0x87,0	0,230	1/50
5017368	4895205017368	PTR 1140 40w 4000K 24° BL IP40	SMD3030	40	3 800	чёрный	84,0x95,5x87,0	0,305	1/50
5017382	4895205017382	PTR 1140 40w 4000K 24° WH IP40	SMD3030	40	3 800	белый	84,0x95,5x87,0	0,305	1/50