

Кабельные каналы 100x40 и 100x60




ПКК-100x40, ПКК-100x40-К

Кабель-канал белый/коричневый (в сборе)

Размеры, мм 100x40x2000 мм

Количество в упаковке, м 30




ПКК-100x60, ПКК-100x60-К

Кабель-канал белый/коричневый (в сборе)

Размеры, мм 100x60x2000 мм

Количество в упаковке, м 20



НАЗНАЧЕНИЕ: предназначены для прокладки в них скрытым и (или) открытым способом по сгораемым и несгораемым поверхностям как внутри помещений, так и на открытом воздухе электрических, телефонных, компьютерных и телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока величиной не более 1 000 В. Помимо прочего, кабель-канал предназначен для установки в него розеток разного целевого назначения с помощью суппорта и рамок.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- все аксессуары изготовлены из АБС-пластика;
- возможность установки всех видов модульных механизмов

с помощью универсального суппорта СПР под любые розетки рамочной серии, рамок СПР-1 (под стандарт 45x50 мм) и СПР-2 (под стандарт 45x45 мм).

ТУ 3464-004-18669258-03

ГОСТ Р50827-95

МАТЕРИАЛ поливинилхлорид (ПВХ) ударопрочный, самозатухающий до t 950°C (испытание нитью накаливания 2 мм)

ЦВЕТ белый (диапазон RAL 9003 / 9010), коричневый

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 40

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -5°C до +60°C

УДАРОПРОЧНОСТЬ 6 Дж



На основании кабель-канала имеется перфорация, что значительно упрощает монтаж к стене



Кабель-канал покрыт защитной пленкой во избежание повреждений и замасливания при установке