

safeline®

ИЗОЛЕНТА ПРОФЕССИОНАЛОВ

PRO





Компания «РОСЭЛ» основана в 1994 году и занимается созданием и развитием товаров массового спроса под собственными торговыми марками «КОНТАКТ», SAFELINE, «ФОТОН» и «РЕКОРД».

В своей работе мы придерживаемся простой философии: понять, чего хотят потребители и воплотить их ожидания в наших продуктах. Мы стремимся к тому, чтобы люди получали радость от их использования в повседневной жизни. Поэтому мы производим и продаем современную, безопасную, надежную продукцию и стараемся сделать ее доступной для всех.

Высокое качество продукции «РОСЭЛ» неоднократно отмечалось медалями и почетными грамотами международных специализированных выставок. Благодаря развитой дистрибьюторской сети, маркетинговой поддержке и продвижению, ассортимент товаров под торговыми марками «КОНТАКТ», SAFELINE, «ФОТОН» и «РЕКОРД» представлен во всех каналах продаж в каждом регионе Российской Федерации.

Постоянно разрабатывая новые товары, внедряя современные технологии, контролируя качество и оказывая поддержку, мы гарантируем своим партнерам, что вся производимая нами продукция – это залог успешного бизнеса.

КОНТАКТ®

safeLine®

ФОТОН®

РЕКОРД®

СОДЕРЖАНИЕ

Свойства стр. 5

Упаковка стр. 6

Ассортимент изоленды стр. 7

Многофункциональная индикаторная отвертка стр. 9

Способы увеличения продаж стр. 10

Логистическая информация стр. 11

safeLine®

ИЗОЛЕНТА ПРОФЕССИОНАЛОВ

PRO

О торговой марке SAFELINE

Торговая марка Safeline была разработана в 2005 году, с этого времени под ней выпускаются потребительские товары массового спроса для электротехнических работ.

В ассортименте Safeline более 30 позиций электроизоляционной ленты и многофункциональная индикаторная отвертка. С 2009 года Safeline занимает первое место по объемам продаж в России в категории «изолента».

Продукты Safeline стирают грань между понятиями «профессионального» и «бытового» применения. Рабочие характеристики максимально приближены к требованиям профессиональной среды, обеспечивая уровень качества выше норм ГОСТ.

ГОСТ 16214-86

В нашем ассортименте вы найдете электротехнические изделия следующих категорий:



Изолента



Индикаторная
отвертка



Видеоролики
о продукции

Изоляционная лента Safeline разработана и изготовлена на основе пленки из поливинилхлоридного изоляционного пластика, используемой в производстве профессиональных изоляционных лент. Специальные добавки, входящие в состав данного материала, повышают эластичные свойства ленты, увеличивают ее долговечность и обеспечивают устойчивость к горению.

ИЗОЛЕНТА ПРОФЕССИОНАЛОВ

- Рабочие характеристики изоленты максимально приближены к требованиям профессиональной среды
- Качество выше требований ГОСТ, подтверждено добровольной сертификацией
- Устойчива к воздействию агрессивных сред, устойчива к горению

Изолента Safeline предназначена для проведения всех видов электромонтажных работ:

- Электрической изоляции проводников
- Сращивания и жгутирования
- Защиты от механических повреждений
- Цветовой маркировки

Набором специальных свойств обладают изоленты высокого качества:

- **Устойчивость к:**
 - воздействию УФ-лучей
 - влажности
 - коррозии металлов
 - истиранию
 - старению
- **Не поддерживает горение**

**ВЫСШИЙ
СОРТ**


6000V

**+80°C
-50°C**


200%

**НЕ
ГОРИТ** 

**ГОСТ
16214-86**

Технические параметры и рабочие характеристики

Толщина основы, мм	Толщина клеевого слоя, мм	Ширина пленки, мм	Длина пленки в рулоне, м	Варианты цвета
0,15	0,015	15 / 19	5 / 10 / 20 / 25	синий/черный/белый желтый/зеленый желто-зеленый/красный серо-стальной
Адгезия (липкость), сек.	Прочность при растяжении, МПа	Напряжение пробоя, В	Удлинение при разрыве, %	Диапазон рабочих температур, °С
45	15	6000	не менее 200	от -50 до +80

Сравнительный анализ рабочих характеристик

Изолента	Толщина ленты, мм	Адгезия (липкость), сек.	Прочность, МПа	Удлинение при разрыве, %	Диапазон рабочих температур, °С
safeline®	0,15	45	15	200	-50...+80
ГОСТ Р 16214-86 (высший сорт)	0,20 ± 0,05	45	14,7	190	-50...+70
Сравнительный анализ	соответствует	соответствует	больше	больше	больше

Упаковка

Специальное тиснение на поверхности ленты*, гарантированно позволяет защитить продукт от подделок

Акцент на Высший сорт и ГОСТ

Конструкция упаковки предусматривает размещение мотков на торговом оборудовании

Акцент на типоразмере изоленты



Термоусадка надежно защищает ленту от влаги и пыли и позволяет покупателям легко убедиться в качестве клеевого слоя и намотки

Информация о сроке годности**

Технические характеристики видны потребителю

* Кроме желто-зеленой

** Согласно ГОСТУ изоляционная лента имеет срок годности.

Отсутствие на упаковке данной информации является грубым нарушением.

Ассортимент изоленты

PRO

Изоляционная лента серии PRO предназначена для проведения электромонтажных работ и рекомендуется для профессионального и бытового применения. Толщина ленты 0,15 мм. Каждый размер выпускается в 8-ми цветах.

4 размера



8 цветов



Цвет	Размер			
	15 мм x 10 м x 0,15 мм	15 мм x 20 м x 0,15 мм	19 мм x 20 м x 0,15 мм	19 мм x 25 м x 0,15 мм
Код для заказа				
синий	9359	9365	9371	9374
черный	9356	9360	9366	9372
белый	9358	9363	9369	9373
желтый	12120	9361	9367	12127
зеленый	12119	9364	9370	12126
желто-зеленый	10256	12122	12123	9375
красный	9357	9362	9368	12125
серо-стальной	12121	11940	12124	9375

Ассортимент изоленды

AUTO

1 размер



15 мм x 5 м

Цвет	Размер
	15 мм x 5 м x 0,15 мм
Код для заказа	
синий	22897
черный	22898

2 цвета



Мини-ролик изоляционной ленты серии AUTO значительно меньше изоленды стандартного размера, диаметр ролика составляет 42 мм, толщина ленты 0,15 мм, а длина намотки ленты – 5 метров. Такой размер является важным преимуществом при проведении электромонтажных работ в автомобиле. Рекомендуется для использования в ограниченном и труднодоступном пространстве. Данный размер выпускается в 2-х цветах.

Master

1 размер



15 мм x 5 м

Цвет	Размер
	15 мм x 5 м x 0,15 мм
Код для заказа	
синий	22899
черный	
белый	
желтый	
зеленый	
желто-зеленый	
красный	

Комплект из 7 цветов



Мини-ролики изоляционной ленты в комплекте из 7-ми цветов серии MASTER - практичный набор на все случаи жизни: от профессионального применения до хозяйственных нужд. Рекомендуется для использования в ограниченном и труднодоступном пространстве. Диаметр ролика 42 мм, толщина ленты 0,15 мм, длина намотки ленты – 5 метров. Хороший вариант для домашнего использования – запас всех основных цветов в небольшом количестве.

Многофункциональная индикаторная отвертка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Многофункциональная индикаторная отвертка предназначена для использования в бытовых условиях. Прибор предназначен для работ, связанных с электрикой и электроникой. Использование усиленного пластика позволяет избежать растрескивания корпуса при использовании прибора в качестве отвертки.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Определение переменного напряжения:
контактным способом — до 250 В;
бесконтактным способом — до 600 В.
- Определение полярности: от 1,5 В до 36 В.
- Проверка целостности цепи: от 0 до 2 МОм.
- Срок службы 7 лет.

5 в 1

Многофункциональная индикаторная отвертка Safeline — это устройство «5 в 1».

В отличие от обычных «пробников», определяющих только «фаза-ноль», отвертка Safeline позволяет:




- 1** Определение переменного напряжения контактным способом (до 250 В)




- 2** Определение переменного напряжения бесконтактным способом (до 600 В)



- 3** Определение места обрыва в кабеле (бесконтактный способ)



- 4** Проверка целостности цепи (контактный способ)



- 5** Определение полярности батареи или аккумулятора (от 1,5 В до 36 В постоянного тока)

Модель	Код для заказа
MS-18	11692



Инструкция по эксплуатации содержит всю необходимую для потребителя информацию. Подробно и понятно рассказано о работе в каждом режиме

■ Способы увеличения продаж

Изолента

Приоритеты продаж



1



2



3




4

Индикаторная отвертка

Приоритеты продаж



1



2



3

Торговое оборудование



Диспенсер навесной (тубус)

Артикул 21770

Размещение: на торцах стеллажей
Описание: монтаж 2-мя хомутами, на 2 самореза

Комментарий: загрузка только 1 цветом и 1 размером

Габариты, см (ШхГхВ): 10x9x46



Клип-стрип универсальный

Артикул 21285

Размещение: на торцах стеллажей
Описание: пластик, 19 крючков, монтаж 2-мя хомутами

Габариты, см (ШхВ): 5x98

Логистическая информация

Типоразмер (ширина x длина)	Наименование	Код для заказа	ШТРИХКОД штуки	Транспортная упаковка		
				Кол-во, шт.	Габариты (ДxШxВ), см	Вес брутто, кг
15 _{мм} x 10 _м	PRO					
	Изолента Safeline PRO 15/10 синий	9359	4607007012478	250	32,5x32,5x17,5	9,0
	Изолента Safeline PRO 15/10 черный	9356	4607007012454			
	Изолента Safeline PRO 15/10 белый	9358	4607007012515			
	Изолента Safeline PRO 15/10 желтый	12120	4607007016285			
	Изолента Safeline PRO 15/10 зеленый	12119	4607007016261			
	Изолента Safeline PRO 15/10 желто-зеленый	10256	4607007013918			
	Изолента Safeline PRO 15/10 красный	9357	4607007012492			
Изолента Safeline PRO 15/10 серо-стальной	12121	4607007016308				
15 _{мм} x 20 _м	Изолента Safeline PRO 15/20 синий	9365	4607007012553	200	38,0x30,5x17,5	13,1
	Изолента Safeline PRO 15/20 черный	9360	4607007012539			
	Изолента Safeline PRO 15/20 белый	9363	4607007012591			
	Изолента Safeline PRO 15/20 желтый	9361	4607007012638			
	Изолента Safeline PRO 15/20 зеленый	9364	4607007012614			
	Изолента Safeline PRO 15/20 желто-зеленый	12122	4607007016322			
	Изолента Safeline PRO 15/20 красный	9362	4607007012577			
	Изолента Safeline PRO 15/20 серо-стальной	11940	4607007015509			
19 _{мм} x 20 _м	Изолента Safeline PRO 19/20 синий	9371	4607007012676	200	38,0x30,5x21,5	16,4
	Изолента Safeline PRO 19/20 черный	9366	4607007012652			
	Изолента Safeline PRO 19/20 белый	9369	4607007012713			
	Изолента Safeline PRO 19/20 желтый	9367	4607007012751			
	Изолента Safeline PRO 19/20 зеленый	9370	4607007012737			
	Изолента Safeline PRO 19/20 желто-зеленый	12123	4607007016346			
	Изолента Safeline PRO 19/20 красный	9368	4607007012690			
	Изолента Safeline PRO 19/20 серо-стальной	12124	4607007016360			
19 _{мм} x 25 _м	Изолента Safeline PRO 19/25 синий	9374	4607007012799	160	33,5x33,5x21,5	16,2
	Изолента Safeline PRO 19/25 черный	9372	4607007012775			
	Изолента Safeline PRO 19/25 белый	9373	4607007012836			
	Изолента Safeline PRO 19/25 желтый	12127	4607007016421			
	Изолента Safeline PRO 19/25 зеленый	12126	4607007016407			
	Изолента Safeline PRO 19/25 желто-зеленый	9375	4607007013338			
	Изолента Safeline PRO 19/25 красный	12125	4607007016384			
	Изолента Safeline PRO 19/25 серо-стальной	12128	4607007016445			
15 _{мм} x 5 _м	AUTO					
	Изолента Safeline Auto 15/5 синий	22897	4640009335367	480	37,0x28,5x21,5	9,3
	Изолента Safeline Auto 15/5 черный	22898	4640009335374			
MASTER						
	Изолента Safeline Master 15/5 комплект 7 цветов	22899	4640009335381	40	37,0x23,5x15,5	5,3
индикаторная отвертка	Индикаторная отвертка Safeline, многофункциональная	11692	4607007015004	500	80,0x30,0x34,0	19,5

safeline®

ИЗОЛЕНТА ПРОФЕССИОНАЛОВ

PRO



Россия, Санкт-Петербург,
Отдел продаж: (812) 320-83-33
info@rosel.ru
safeline-tape.ru

Ваш поставщик:



Код заказа 21823

WEB-версия