


Дополнительное оборудование для терморегуляторов Devireg™

Датчики температуры на проводе

| Код товара | Диапазон температур | Тип, Сопротивление/ при t °C | Материал | Длина / | Класс IP | |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------|----------|--------------|----------|---|
| 140F1091 | -10°C ÷ +50°C | NTC, 15 кОм / 25°C | PVC | 3 м / 5 мм | IP 65 |  |
| 19 121 250 ПОД ЗАКАЗ | +30°C ÷ +90°C | NTC, 100 кОм / 25 °C | PVC | 2,5 м / 8 мм | IP 65 |  |
| 19 101 344 ПОД ЗАКАЗ | +50°C ÷ +170°C | NTC, 16,7 кОм / 100°C | Силикон | 2,5 м / 9 мм | IP 65 |  |

Датчик температуры воздуха в помещении

| Код товара | Диапазон температур | Тип, Сопротивление/ при t °C | Материал | Размеры, мм | Класс IP | |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|----------|--------------|----------|---|
| 140F1095 ПОД ЗАКАЗ | -10°C ÷ +50°C | NTC, 15 кОм / 25°C | PVC | 84 x 84 x 25 | IP 20 |  |

Датчик температуры наружного воздуха

| Код товара | Диапазон температур | Тип, Сопротивление/ при t °C | Материал | Размеры, мм | Класс IP | |
|------------|---------------------|------------------------------|----------|--------------|----------|---|
| 140F1096 | -10°C ÷ +50°C | NTC, 15 кОм / 25°C | PVC | 70 x 50 x 35 | IP 44 |  |