

# CONDOTROL

ПРОВЕРЕННАЯ ТОЧНОСТЬ. ДОКАЗАННАЯ НАДЕЖНОСТЬ.



2020

СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА



## Лазерный дальномер Vector 30

Предназначен для измерения расстояний, длин, высот, вычисления площадей и объемов измеряемых объектов, а также расстояний с помощью теоремы Пифагора. Vector 30 - компактная модель для работы внутри помещения.

арт. 1-4-109

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**  
дальномер, ремешок, элементы питания, инструкция.

ГАРАНТИЯ: 24 мес.



Диапазон, м	0,05-30	
Погрешность, мм	±3	
Габаритные размеры, мм / вес, г	115x39x19 / 42	



## Лазерный дальномер SMART 40

Это лучший дальномер первой цены для эффективной работы на улице до 40м. Трехстрочный дисплей с подсветкой удобен при проведении большого количества измерений.

арт. 1-4-097

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**  
дальномер, чехол с ремешком, источники питания, инструкция.

ГАРАНТИЯ: 24 мес.



Диапазон, м	0,05-40	
Погрешность, мм	±1,5	
Габаритные размеры, мм / вес, г	105x47x27 / 83	



## Лазерный дальномер SMART 60

Изготовлен с применением оптики нового поколения. Корпус дальномера имеет пыле- влаго-защиту по классу IP 54. SMART 60 уверенно работает на расстоянии до 60м даже на улице.

арт. 1-4-098

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**  
дальномер, чехол с ремешком, источники питания, инструкция.

ГАРАНТИЯ: 36 мес.



Диапазон, м	0,05-60	
Погрешность, мм	±1,5	
Габаритные размеры, мм / вес, г	105x47x27 / 83	



## Лазерный дальномер XP2

Лазерный дальномер, обладающий дополнительным функционалом: расширенный Пифагор, измерение площади стен и функция измерения угла наклона, которая на основании всего одного замера позволяет вычислить горизонтальное и вертикальное проложения, а также угол наклона.

арт. 1-4-080

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**  
дальномер, чехол с ремешком, источники питания, инструкция.

ГАРАНТИЯ: 36мес.



Диапазон, м	0,05-70	
Погрешность, мм	±1,5	
Габаритные размеры, мм / вес, г	105x47x27/ 83	



## Лазерный нивелир Qb Promo /Qb Set

Qb Promo - компактный самовыравнивающийся лазерный нивелир оригинальной формы с лёгким управлением. Обладает возможностью отдельного включения плоскостей и имеет режим построения наклонных лазерных линий.

Qb Set - расширенный комплект с лёгким алюминиевым штативом.


Qb Promo: арт. 1-2-142

Qb Set: арт. 1-2-121

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:** нивелир, штатив (для Qb Set), источник питания, инструкция.

ГАРАНТИЯ: 24 мес.

Диапазон, м	10	
Погрешность, мм/м	±0,5	
Самовыравнивание, °	5	



## Лазерный нивелир Qb Green

Предназначен для построения вертикальных и горизонтальных плоскостей и линий, в том числе с произвольным наклоном. Прибор проецирует лучи зеленого цвета - наиболее комфортного для человеческого глаза. В результате линии проекции получаются более яркими, а работа с разметкой - удобнее.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**  
нивелир, источник питания, инструкция.

ГАРАНТИЯ: 24 мес.

Диапазон, м	20	
Погрешность, мм/м	±0,5	
Самовыравнивание, °	5	



## Лазерный нивелир GFX 360

GFX360 имеет прорезиненную конструкцию, которая снижает риск повреждения. Разметка становится проще и удобнее, достаточно разместить нивелир на необходимой высоте - горизонтальная плоскость в 360° будет хорошо просматриваться по всему помещению.

арт. 1-2-221

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:** нивелир, кабельная стяжка, чехол, источник питания, кабель для зарядки, инструкция.

ГАРАНТИЯ: 24 мес.

Диапазон / с детектором, м	20 / 40	
Погрешность, мм/м	±0,3	
Самовыравнивание, °	5	



## Лазерный нивелир GFX 360-3

Проецирует 3 плоскости в 360°, выстраивая полную 3D-разметку. Надежно защищен от пыли и влаги. Многообразие встроенных в корпус вариантов крепления избавит от необходимости покупать дополнительные аксессуары. Станет незаменимым помощником при проведении строительных, ремонтных и дизайнерских работ.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:** нивелир, кабельная стяжка, чехол, источник питания, кабель для зарядки, инструкция.

ГАРАНТИЯ: 24 мес.

Диапазон / с детектором, м	20 / 40	
Погрешность, мм/м	±0,3	
Самовыравнивание, °	5	

## Лазерный нивелир NEO X200


Лазерный нивелир NEO X200 пришел на смену модели MX2. Отличительной особенностью нивелира является многообразие вариантов крепления прибора без применения аксессуаров.

арт. 1-2-115

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:** нивелир, магнитный держатель, переходник с 5/8" на 1/4", кабельная стяжка, сумка, источники питания, инструкция.

**ГАРАНТИЯ:** 24 мес.

ПАТЕНТ РФ №81991

Диапазон / с детектором, м	30 / 60	
Погрешность, мм/м	±0,3	
Самовыравнивание, °	4,5	

## Лазерный нивелир NEO G200


Отличительной особенностью NEO G200 является применение зеленых лазеров с длиной волны 532нм, которые в 4 раза ярче красных при одинаковой мощности излучателя.

арт. 1-2-126

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:** нивелир, магнитный держатель, переходник с 5/8" на 1/4", кабельная стяжка, сумка, кабель внешнего питания, источники питания, инструкция.

**ГАРАНТИЯ:** 24 мес.

ПАТЕНТ РФ №81991

Диапазон / с детектором, м	30 / 60	
Погрешность, мм/м	±0,3	
Самовыравнивание, °	4,5	

## Лазерный нивелир NEO X200 Set


Расширенный комплект с полноценным штативом 130см в кейсе. NEO X200 продолжает запатентованную линейку эргономичного дизайна, ставшего визитной карточкой CONDROL.

арт. 1-2-123

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:** нивелир, штатив 5/8", переходник с 5/8" на 1/4", магнитный держатель, кабельная стяжка, кейс, источники питания, инструкция.

**ГАРАНТИЯ:** 24 мес.

ПАТЕНТ РФ №81991

Диапазон / с детектором, м	30 / 60	
Погрешность, мм/м	±0,3	
Самовыравнивание, °	4,5	

## Лазерный нивелир NEO G220 Set


Отличительной особенностью NEO G220 Set является наличие лазерного отвеса, позволяющего переносить разметку с пола на потолок. Поставляется в кейсе со штативом 130см.

арт. 1-2-137

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:** нивелир, штатив 5/8", переходник с 5/8" на 1/4", магнитный держатель, кабельная стяжка, кейс, источники питания, инструкция.

**ГАРАНТИЯ:** 24 мес.

ПАТЕНТ РФ №81991

Диапазон / с детектором, м	30 / 60	
Погрешность, мм/м	±0,3	
Самовыравнивание, °	4,5	

## Лазерный нивелир NEO X1-360


С NEO X1-360 разметка становится проще и удобнее. просто поместите лазерный нивелир на нужную высоту, горизонтальная плоскость 360° будет четко видна по всему периметру помещения.

арт. 1-2-127

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:** нивелир, переходник с 5/8" на 1/4", магнитный держатель, кабельная стяжка, сумка, источники питания, инструкция.

**ГАРАНТИЯ:** 24 мес.

ПАТЕНТ РФ №81991

Диапазон / с детектором, м	30 / 60	
Погрешность, мм/м	±0,3	
Самовыравнивание, °	4,5	

## Лазерный нивелир NEO X1-360 Set


Расширенный комплект, дополненный полноценным штативом 130см и запатентованная система креплений позволяют использовать нивелир в любых условиях.

арт. 1-2-138

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:** нивелир, штатив 5/8", переходник с 5/8" на 1/4", магнитный держатель, кабельная стяжка, кейс, источники питания, инструкция.

**ГАРАНТИЯ:** 24 мес.

ПАТЕНТ РФ №81991

Диапазон / с детектором, м	30 / 60	
Погрешность, мм/м	±0,3	
Самовыравнивание, °	4,5	

## Лазерный нивелир NEO X2-360


Двуплоскостной построитель плоскостей с углом развертки 360° как по горизонту, так и по вертикали. Это незаменимый инструмент при укладке керамической плитки, напольных покрытий, монтаже потолков и перегородок, при выравнивании стен и полов.

арт. 1-2-128

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:** нивелир, переходник с 5/8" на 1/4", магнитный держатель, кабельная стяжка, сумка, источники питания, инструкция.

**ГАРАНТИЯ:** 24 мес.

ПАТЕНТ РФ №81991

Диапазон / с детектором, м	30 / 60	
Погрешность, мм/м	±0,3	
Самовыравнивание, °	4,5	

## Лазерный нивелир NEO G1-360


NEO G1-360 продолжает линейку нивелиров с разверткой 360°. Его отличительной особенностью является применение зеленых лазеров с длиной волны 520нм, которые в 4 раза ярче красных при одинаковой мощности излучателя.

арт. 1-2-156

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:** нивелир, переходник с 5/8" на 1/4", магнитный держатель, кабельная стяжка, сумка, источники питания, инструкция.

**ГАРАНТИЯ:** 24 мес.

ПАТЕНТ РФ №81991

Диапазон / с детектором, м	30 / 60	
Погрешность, мм/м	±0,3	
Самовыравнивание, °	4,5	

## Пирометр IR-T1/IR-T2

Пирометр-гигрометр IR-T2 оснащен датчиками температуры и влажности воздуха, инфракрасным датчиком температуры поверхности объекта, что в сочетании с функцией определения точки росы позволяет локализовать места скопления конденсата, образования плесени и грибка. IR-T1 обладает такими же функциями, исключая датчик влажности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: IR-T2: пирометр, термомпара, источники питания, чехол, инструкция.

IR-T1: пирометр, источники питания, инструкция.



ГАРАНТИЯ: 12 мес.

IR-T1 (арт. 3-16-024) IR-T2 (арт. 3-16-042)

Диапазон измеряемых температур, °C	-50... +330	-50...+800
Погрешность	1,5% ±1,5°C	1,5% ±2°C
Диапазон измерения влажности	-	0...100%

## Сканер проводки Wall / DrillCheck

Wall и Drill Chek предназначены для поиска скрытых в конструкциях из гипсокартона и дерева, инженерных конструкций: пластиковых, металлопластиковых, медных, стальных, деревянных, электропроводки. Drill Chek отличается компактностью и эргономичностью.



КОМПЛЕКТАЦИЯ: сканер, источник питания, инструкция.

ГАРАНТИЯ: 12 мес.

Wall (арт. 3-12-012) DrillCheck (арт. 3-12-025)

Глубина обнаружения, мм	до 50	до 40
Габариты, мм	155x70x35	90x38x20
Вес, г	150	45

## Толщиномер покрытий PAINT Check

В толщиномере покрытий PAINT Check объединены две технологии измерения толщины покрытия - магнитный и вихревой, что делает возможным измерять толщину покрытий как на магнитных, так и на немагнитных металлических основаниях.

арт. 3-7-052

КОМПЛЕКТАЦИЯ: толщиномер, металлическая пластина, эталон покрытия (пленка), источники питания, инструкция.

ГАРАНТИЯ: 12 мес.



Диапазон измерения, мм	0...1,8
Погрешность, %	3

## Влагомер Hydro Test

Влагомер Hydro Test CONDTRON может быть использован для быстрого и точного измерения влажности дерева и строительных материалов (бетона, цемента, штукатурки, кирпича).

арт. 3-14-020

КОМПЛЕКТАЦИЯ: влагомер, источники питания, инструкция.

ГАРАНТИЯ: 12 мес.



Диапазон измерения влажности, %	0-44
Глубина сканирования, мм	9

## Штатив Н130

Компактный, складной, 3-х секционный штатив с максимальной высотой 130см, используется для любых лазерных уровней и нивелиров.



арт. 2-17-040

## Штатив Н150

Компактный, складной, 3-х секционный штатив с максимальной высотой 150см. Используется для наведения лазерного дальномера при работе на больших расстояниях.



арт. 2-17-041

## Штатив Н190

Штатив для лазерных нивелиров CONDTRON с элевационной головкой. Максимальная высота 190см.



арт. 2-17-023

## Wall Mount / Wall Mount Pro

Универсальные крепления для монтажа нивелиров CONDTRON на стене или строительном профиле. Wall Mount Pro оснащен двумя видами резьбы - 1/4" и 5/8", что позволяет использовать аксессуар как переходник.

Wall Mount арт. 1-7-011  
Wall Mount Pro арт. 7-1-027



## Clamp

Универсальное крепление, позволяющее фиксировать лазерные нивелиры CONDTRON на любых строительных конструкциях и даже на предметах интерьера.

арт. 1-7-034



## Krab

Крепление-зажим для установки нивелиров, крепление к объекту.

арт. 1-7-027



## Магнитная мишень

Помогает осуществлять разметку потолочных или каркасных конструкций. Встроенный магнит позволяет прикреплять мишень к потолочным направляющим или на каркасный профиль, подставка даёт возможность ставить мишень на пол или лаг.

арт. 1-7-010



## Электронный отражатель

Новый, не имеющий аналогов электронный отражатель для нивелиров с зеленым и красным лазерными лучами. Увеличивает диапазон работы нивелиров серии XLiner до 200м, остальных нивелиров - до 200м.

зеленый: арт. 1-7-100  
красный: арт. 1-7-032



## Очки

В условиях яркой освещенности очки позволяют лучше разглядеть лазерную точку или линию.

зеленые: арт. 1-7-101  
красные: арт. 1-7-035

