

### Стержень заземления OMEX


Тип	Длина мм	Наружный диаметр мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
<b>219 25 OMEX FT</b>	1500	25	5	577,200	<b>5000025</b>

**Сталь** Сталь

€/шт.

**FT** Горячая оцинковка

- система OMEX;
- с цапфами и отверстием для монтажа насадок;
- с закаленными стальными стержнями;
- цинковое покрытие мин. 60 мкм;
- свинцовая вставка в монтажном отверстии улучшает контактные свойства;
- в соответствии с требованиями стандартов VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305) и ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014.



### Ударный наконечник для стержня заземления LightEarth


Тип	для глубинного заземлителя Ø мм	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
<b>LE SPITZE</b>	25	5	10,000	<b>3041409</b>

**Сталь** Сталь

€/шт.

**FT** Горячая оцинковка

Подходит для стержней заземления LightEarth.



### Ударный наконечник для стержней заземления ST и BP


Тип	для глубинного заземлителя Ø мм	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
<b>1819 20BP</b>	20	5	3,800	<b>3041212</b>
<b>1819 25BP</b>	25	5	6,700	<b>3041956</b>

**TG** Ковкий чугун

€/шт.

**FT** Горячая оцинковка

Подходит для стержней заземления ST и BP.



### Ударный наконечник для стержней заземления OMEX


Тип	для глубинного заземлителя Ø мм	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
<b>1819 20</b>	20	5	3,300	<b>3041204</b>
<b>1819 25</b>	25	5	4,900	<b>3041255</b>

**TG** Ковкий чугун

€/шт.

**FT** Горячая оцинковка

• подходит для стержней заземления OMEX.



### Ударный наконечник для стержней заземления LightEarth

Тип	Материал	для глубинного заземлителя Ø мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
<b>LE KOPF</b>	Сталь	25	1	3042308	<b>3042308</b>

**Сталь** Сталь

€/шт.

**FT** Горячая оцинковка

- подходит для стержней заземления LightEarth;
- для вбивания трубчатых заземлителей ручным молотком;
- усиленная конструкция.

