

ПАСПОРТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТИП, МАРКА, МОДЕЛЬ):

Термоусаживаемая лента с клеевым слоем, произведенная под торговой маркой REXANT, представляет собой полиолефиновую ленту в ролике, на одну (внутреннюю) сторону которой нанесен термоплавкий клеевой слой, который расплавляется при нагревании и обеспечивает герметичность изолирующего контура. Ролики различаются между собой шириной, толщиной ленты, а также цветом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Термоусаживаемые ленты применяются для проведения электромонтажных работ, используются в качестве расходного изоляционного материала и средства антикоррозионной защиты электрических соединений и элементов конструкций, подверженных механическим повреждениям и истиранию, изолирования соединений и устранения повреждений изоляции, а также применимы для сращивания и жгутирования проводов и кабелей.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Продукция, упаковка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

Основные параметры:

	Артикул	Цвет ленты	Ширина ленты, мм	Толщина ленты, мм	Длина ленты, м
1	48-9004	красная	25	0,8	5
2	48-9006	черная			
3	48-9014	красная			
4	48-9016	черная			
5	48-9012	желтая			
6	48-9013	зеленая			
7	48-9024	красная	25	1	
8	48-9026	черная			

Качественные показатели:

1. Материал: полиолефин, термоплавкий клей
2. Относительное удлинение при разрыве: не менее 400 %
3. Температура усадки минимальная: +120 °С
4. Прочность на растяжение: не менее 15 МПа
5. Электрическая прочность: не менее 15 кВ/мм
6. Рабочее напряжение: до 10 кВ
7. Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом*см
8. Горючесть: не поддерживает горение
9. Коэффициент усадки: 1.4:1
10. Толщина ленты после усадки: (до усадки 0,8 мм) -1,1 мм; (до усадки 1 мм) -1,3 мм

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Монтаж производится на заранее подготовленную поверхность.

Внимание! Все электромонтажные работы должны осуществляться при отключенном питании сети!

Перед монтажом убедитесь в соответствии требуемых характеристик.

Температурный диапазон в режиме эксплуатации: -45...+125 °С.

Для монтажа термоусадочных лент рекомендовано использование высокотемпературного фена или портативных бутановых горелок. Пламя горелки следует отрегулировать таким образом, чтобы оно было мягким, с языками желтого цвета.

REXANT

INTERNATIONAL

При монтаже рекомендована обмотка внахлест с заходом витков в 2/3 ширины ленты. Во избежание образования складок и воздушных пузырей, монтаж следует производить от центра ленты к ее концам, либо последовательно от одного конца к другому, постепенным прогревом витков до выступления клея по краю ленты. Прежде чем продолжить усадку вдоль изделия, трубку необходимо усадить по окружности.

При проведении работ, в целях обеспечения равномерной усадки изделия, фен или горелку следует удерживать на определенном расстоянии от ленты, совершая плавные равномерные круговые движения. Во избежание подгорания материала не фиксируйте пламя на одном месте в течение длительного времени.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Изделие не предназначено для повторного использования.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ):

Товар безопасен при использовании по назначению. Не подвергать изделие химическому воздействию. **Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.**

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) И УТИЛИЗАЦИИ:

Транспортирование ленты допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественным уровнем влажности, при температуре -5...+25 °С. При хранении избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей. В случаях складирования в отапливаемых помещениях: хранение допустимо на расстоянии не менее 1 м от приборов центрального отопления.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок годности: не ограничен (при соблюдении условий хранения).

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай /
Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11