

# Пластронная система

## Система защитных панелей (пластронов) для шкафов TS8 RITTAL



Заполняемость шкафа по высоте защитными панелями вычисляется

$H_{защиты} = H_{шкафа} - 100$

Все размеры в мм.

### Защитные панели с вырезами для DIN-аппаратуры

- Для вывода органов управления модульными автоматическими выключателями и выключателей в литом корпусе с In до 250А
- Листовая оцинкованная сталь 1 мм
- Порошковое покрытие RAL 7035 структурированное
- S-образные загибы по краям для большей жесткости и удобства обработки
- Включает крепежный материал

Внутреннее механическое оборудование	Для ширины шкафа TS8	Монтажная высота панели	Кол-во	Арт. №	Число модулей (1 мод = 18 мм)
Защитные панели	600 мм	200 мм	1 шт.	<b>XRU9665098_52</b>	25
		400 мм	1 шт.	<b>XRU9665098_54</b>	50
		600 мм	1 шт.	<b>XRU9665098_56</b>	75
	800 мм	200 мм	1 шт.	<b>XRU9665098_72</b>	36
		400 мм	1 шт.	<b>XRU9665098_74</b>	72
		600 мм	1 шт.	<b>XRU9665098_76</b>	108
	1000 мм	200 мм	1 шт.	<b>XRU9665098_92</b>	47
		400 мм	1 шт.	<b>XRU9665098_94</b>	94
		600 мм	1 шт.	<b>XRU9665098_96</b>	141



Обеспечен электрический контакт с рамой шкафа.

## Система защитных панелей (пластронов) для шкафов TS8 RITTAL



### Верхняя или нижняя панели свободного пространства.

- Для выделения свободной области при установке шинных систем Flat-PLS, Maxi-PLS
- Для защиты от прикосновения в верхней и нижней частях шкафа
- Листовая оцинкованная сталь 1,5 мм
- Порошковое покрытие RAL 7035 структурированное
- Высота панели 200 мм
- Включает крепежный материал

Внутреннее механическое оборудование	Для ширины шкафа TS8	Кол-во	Арт. №
Панель свободного пространства	600 мм	1 шт.	<b>XRU9665099_62</b>
	800 мм	1 шт.	<b>XRU9665099_82</b>
	1000 мм	1 шт.	<b>XRU9665099_32</b>
	1200 мм	1 шт.	<b>XRU9665099_42</b>



Обеспечен электрический контакт с рамой шкафа.